

## Benutzerkonfiguration auf der Kommandozeile

Net User

Zeigt alle Benutzerkonten an.

Net Help User

Zeigt die möglichen Parameter des Befehls an.

Net User <Kontoname>

Zeigt alle Einstellungen des Benutzerkontos an.

Net User <Kontoname> <Kennwort>

Ändert ohne Rückfrage das Kennwort des Kontos.

Net User <Kontoname> /add

Erstellt ein neues Benutzerkonto <Kontoname> und fügt es in die Gruppe der Benutzer ein.

Net User <Kontoname> /delete

Löscht das Konto <Kontoname> ohne jede Nachfrage.

Net User <Kontoname> /times:mo-sa,18-20;so,16-22

Schränkt die erlaubten Anmeldezeiten ein. Tag(e) und Uhrzeit sind durch Komma, mehrere Anmeldezeiten durch Semikolon zu trennen. „/times:all“ hebt die Beschränkung wieder auf. Wer einmal angemeldet ist, kann das aber unbegrenzt bleiben.

Net Localgroup

Zeigt alle vorhandenen Gruppen an.

Net Help Localgroup

Zeigt die möglichen Parameter des Befehls an.

Net Localgroup <Gruppenname>

Zeigt alle Mitglieder der Gruppe <Gruppenname>.

Net Localgroup <Gruppenname> /add

Erstellt eine neue Gruppe <Gruppenname>.

Net Localgroup <Gruppenname> /delete

Löscht eine Gruppe ohne Rückfrage.

Net Localgroup <Gruppenname> <Kontoname> /add

Fügt das Konto <Kontoname> der Gruppe <Gruppenname> hinzu.

Net Localgroup <Gruppenname> <Kontoname> /delete

Entfernt das Konto <Kontoname> aus der Gruppe <Gruppenname>.

Cacls

Zeigt die möglichen Parameter des Befehls an.

Cacls <Datei- oder Ordnername> /p <Kontoname>:<Zugriff>

Ersetzt oder erstellt Berechtigungen für das angegebene Konto:

N Kein  
R Lesen  
W Schreiben  
C Ändern  
F Vollzugriff

Cacls /e

Bearbeitet die ACL, statt sie zu ersetzen (Zusatzoption).

Cacls <Ordnername> /t

Vererbt die Berechtigungen der ACL an untergeordnete Objekte.

Cacls <Datei- oder Ordnername> /r <Kontoname>

Hebt die Zugriffsrechte des angegebenen Kontos auf.